

POWER

Estación de carga DC para carga pública con 1,2 o 3 mangueras

Modelos	GDC-1M-60-240	GDC-2M-60-240	GDC-3M-82-262
			

Descripción de la estructura

Material de la carcasa	Chapa de acero		
Dimensión	2000*800*800 mm (L*A*P)		
Peso	⩽420 kg	⩽440 kg	⩽450 kg
Método de instalación	Tipo de soporte de suelo		
Grado de Protección	IP55		
Longitud del cable	5M		
Potencia	60/90/120/150/ 180/210/240kW	60/90/120/150/ 180/210/240kW	82/112/142/172/ 212/232/262kW
Autenticación	RFID, APP		
Pantalla	Pantalla touch 12.1"		

Especificación eléctrica

Voltaje de entrada de CA	nominal AC380V, rango 320VAC hasta 530VAC / 3F+T ó 3F+N+T		
Corriente de entrada nominal	96/144/192/240/ 288/336/384A	96/144/192/240/ 288/336/384A	131/179/227/275/ 323/371/419A
Consumo	⩽24W		
Salidas de carga	Único CCS2 / CHADEMO / GBT	Doble CCS2+CCS2 / CCS2 +CHADEMO / CCS2+GBT / GBT+GBT	Triple CCS2+CCS2 / CCS2 +CHADEMO / CCS2+GBT / GBT+GBT (+ AC)
Rango de voltaje de salida	CCS2,GBT: 150VDC –1000VDC / CHADEMO: 150VDC-500VDC		
Corriente de salida por manguera	CCS2, GBT: Hasta 250A CHADEMO: Hasta 125A	CCS2, GBT: Hasta 250A CHADEMO: Hasta 125A	CCS2, GBT: Hasta 250A CHADEMO: Hasta 125A AC: Hasta 32A
Eficiencia	⩾95%		
Factor de potencia	⩾0.99(carga:100%)		

Diseño funcional

Interfaz de usuario	Botón de parada de emergencia, indicador LED, deslizamiento de tarjeta, pantalla LED touch de 21 pulgadas
Estándar	IEC61851-1:2011, IEC61851-23:201,EN61851-1:2011;EN61851-23:2014,IEC61851-21-2:2018;EN61000-6-2:2005;
Comunicación	OCPP 1.6J