Estación de carga AC de doble salida

Solución de pie para atender dos vehículos en simultáneo, con versiones monofásicas y trifásicas. Integra pantalla táctil de 7 pulgadas, autenticación RFID, OCPP 1.6J y conectividad completa para operación pública, corporativa o de flota.

2 x 22 kW	7"	IP65	OCPP 1.6J
POTENCIA MÁXIMA	PANTALLA TÁCTIL	PROTECCIÓN	GESTIÓN REMOTA



Chasis de pie de 420 x 1550 x 210 mm. Versión mostrada con dos cables integrados.

Dos puntos de carga

Entrega energía a dos vehículos desde un solo gabinete. Versiones de 2 x 7,4 kW, 2 x 11 kW y 2 x 22 kW.

Interacción simple

Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas, indicadores LED y lector RFID para una experiencia clara desde la llegada.

Siempre conectado

Wi-Fi, Ethernet, Bluetooth y 4G de serie, con OCPP 1.6J para integración con plataformas de gestión.

Preparado para exterior

Gabinete IP65, operación de -30 °C a +50 °C y protecciones eléctricas y mecánicas integradas.

Configuración flexible

Disponible con tomas o cables de carga. Medidor MID de serie; PTB, POS y DLB como opciones de proyecto.

Disenado para operar todos los dias

Acceso y cobro
RFID de serie y terminal POS opcional para escenarios de carga pública o semipública.

Gestión de energía
Compatible con balanceo dinámico de carga (DLB) y sistemas solares, según configuración.

Protección integral
Sobretensión, subtensión, sobretemperatura, descarga atmosférica, paro de emergencia y detección de vuelco.

Instalación versátil
Tomas para usar el cable del vehículo o pistolas integradas de hasta 7,5 m.



Todo integrado

Una plataforma compacta para estacionamientos, oficinas, condominios, comercios y flotas.

Pantalla táctil 7"
Control local e información de sesión

RFID + conectividad
Autenticación y supervisión remota

Doble salida
Dos vehículos en simultáneo

Gabinete IP65
Interior o exterior protegido

APLICACIONES

Carga en destino para recintos con permanencia media o prolongada y necesidad de gestionar dos plazas desde un solo equipo.

Condominios | Oficinas | Comercios | Flotas | Estacionamientos

OPCIONES

Terminal POS, medidor PTB, balanceo dinámico de carga (DLB), integración solar y cableado de hasta 7,5 m.

Especificaciones

SERIE BCPCV

SELECCIÓN DE MODELO

MODELO	POTENCIA	ALIMENTACIÓN	SALIDA	FORMATO
BCPCV-D2M-P	2 x 7,4 kW	220-240 V / 1F	2 x 6-32 A	Tomas
BCPCV-C2M-P	2 x 7,4 kW	220-240 V / 1F	2 x 6-32 A	Cables
BCPCV-DT2M-P-16	2 x 11 kW	380-415 V / 3F	2 x 6-16 A	Tomas
BCPCV-CT2M-P-16	2 x 11 kW	380-415 V / 3F	2 x 6-16 A	Cables
BCPCV-DT2M-P	2 x 22 kW	380-415 V / 3F	2 x 6-32 A	Tomas
BCPCV-CT2M-P	2 x 22 kW	380-415 V / 3F	2 x 6-32 A	Cables

ELÉCTRICO Y CARGA

Frecuencia	50 / 60 Hz
Medición	MID de serie; PTB opcional
Pantalla	LCD táctil 7" + indicadores LED
Protocolo	OCPP 1.6J
Cable	Menos de 7,5 m en version tethered
Salidas	Doble salida AC

INTERFAZ Y COMUNICACIONES

Autenticación	RFID de serie
Conectividad	Wi-Fi / Ethernet / Bluetooth / 4G
POS	Opcional
DLB	Opcional; compatible con solar
Control local	Pantalla, LED y paro de emergencia
Configuración	Tomas o cables integrados

MECANICO Y ENTORNO

Dimensiones	420 x 1550 x 210 mm
Protección	IP65
Operación	-30 °C a +50 °C
Almacenaje	-40 °C a +85 °C
Altitud	Menos de 2000 m
Instalación	De pie, sobre suelo

PROTECCIONES

Eléctricas	Sobre/subtensión, temperatura y rayo
Seguridad	Paro de emergencia
Mecánicas	Adhesión de contactor y vuelco
Supervisión	Retroalimentación de sobretensión
Opcionales	Agua y acceso de gabinete
Carcasa	Protección contra polvo y agua

NOTAS DE CONFIGURACIÓN

Serie = incluido de fábrica. Opcional = sujeto a configuración y pedido. La potencia disponible depende de la red, la versión del equipo y la gestión de carga del emplazamiento.