

Estación de carga DC para flotas privadas

7 a 30kW

1 conector

VENUS

Estación de carga DC para flotas privadas

Modelos	GDC-7	GDC-40
		

Descripción de la estructura

Material de la carcasa	Chapa de acero	Chapa de acero
Dimensión (sin pedestal)	433*293*173mm (L*A*P)	440 x 680 x 285 mm (L*A*P)
Peso	20 kg	65 kg
Método de instalación	Montado en la pared o pedestal	Montado en la pared o pedestal
Grado de Protección	IP54	IP55
Longitud del cable	5 metros	5 metros
Tomas de carga	individual (CCS2 o GBT)	individual (CCS2 o GBT)
Autenticación	RFID, APP	RFID, APP
Pantalla	Pantalla LCD de 3 pulgadas/luz LED	Pantalla LCD de 9,1 pulgadas/luz LED

Especificación eléctrica

Voltaje de entrada de CA	AC220V±15%, 2F+T	AC380V±15%, 3F+N+T
Corriente nominal de entrada	32A	45A
Potencia nominal	7KW	30KW
Rango de voltaje de salida	200 Vcc –750 Vdc	150 Vcc –1000 Vdc
Corriente de salida	20 A	80 A
Eficiencia	⩾94%	⩾94%

Diseño funcional

Interfaz de usuario	Botón de parada de emergencia, ITM, pantalla LCD	Botón de parada de emergencia, pantalla LCD
Soportes de carga	Protección contra sobre/bajo voltaje, protección contra fugas de corriente, protección de conexión a tierra, protección contra sobretemperatura	
Comunicación	OCPP 1.6	OCPP 1.6