

XCHARGE

Estación de carga DC para carga pública con 2 mangueras

Modelos	XDC-2M-60-160
	

Descripción de la estructura

Material de la carcasa	Chapa de acero
Dimensión	1750*720*600 mm (L*A*P)
Peso	⩽350 kg
Método de instalación	Tipo de soporte de suelo
Grado de Protección	IP54
Longitud del cable	5M
Potencia	60 ó 160kW
Autenticación	RFID, APP
Pantalla	Pantalla touch 12.1"

Especificación eléctrica

Voltaje de entrada de CA	nominal AC400V, rango 360VAC hasta 440VAC / 3F+N+T
Corriente de entrada nominal	200ADC CCS2 y 125A CHADEMO
Consumo	⩽24W
Salidas de carga	Doble CCS2+CCS2 / CCS2 +CHADEMO
Rango de voltaje de salida	CCS2,GBT: 150VDC –1000VDC / CHADEMO: 150VDC-600VDC
Corriente de salida por manguera	CCS2: Hasta 250A CHADEMO: Hasta 125A
Eficiencia	⩾95%
Factor de potencia	⩾0.99(carga:100%)

Diseño funcional

Interfaz de usuario	Botón de parada de emergencia, indicador LED, deslizamiento de tarjeta, pantalla LED touch HD de 15 pulgadas
Estándar	IEC61851-1:2011, IEC61851-23:201,EN61851-1:2011;EN61851-23:2014,IEC61851-21-2:2018;EN61000-6-2:2005;
Comunicación	OCPP 1.6J